高效液相色谱法快速测定烹炸油中 苯并(a)芘的研究

张旭, 郑睿行, 鲍利锋

(衢州市质量技术监督检测中心, 衢州 324002)

摘要: 苯并(a)芘是一种高活性间接致癌物, 可通过食品加工等途径进入食品, 本研究建立了高效液相色谱快速测定烹炸油中苯并(a)芘的方法。采用 C18 色谱柱分离; 乙腈-水为流动相, 流速 1.2ml/min; 荧光检测器检测, 激发波长 384nm, 发射波长 406nm; 柱温 30℃; 进样量 10μL。苯并(a)芘在 1~40μg/L 范围呈线性, 线性回归方程为: $Y = 1.5758X + 0.05705$, 相关系数为 $R^2 = 0.9998$; 方法检出限为 0.1μg/kg, 加标回收率大于 95%, 相对标准偏差(RSD) 小于 2.5%。该方法精确度和准确性好, 样品预处理简单, 分析时间短, 适用于烹炸油中苯并(a)芘的定性定量要求, 是烹炸油中苯并(a)芘含量的良好检测方法。

关键词: 苯并(a)芘; 高效液相色谱法; 烹炸油

中图分类号: TS207.3

文献标识码: A

文章编号: 1006-2513(2011)06-0218-04

Fast determination of Benzo (a) pyrene in fried oil by high performance liquid chromatography

ZHANG Xu , ZHENG Rui-hang , Bao Li-feng

(Quzhou Municipal Quality and Technical Supervision and Testing Center , Quzhou 324004)

Abstract: benzo (a) pyrene is a common high activity indirect carcinogens. benzo (a) pyrene through a food processing and other way into food , High - performance liquid chromatography (HPLC) was used for determination of benzo (a) pyrene in fried oil. C18 as the separation column. The mobile phase of acetonitrile: water , excitation wavelength of fluorescence detector 384nm and detection wavelength 406 nm. Temperature of column 30℃ , and the injection volume of 10μl. The calibration curve is linear in the range of 1 ~ 40μg/L , $Y = 1.5758X + 0.05705$, $R^2 = 0.9998$, the limit of detection was 0.1μg/kg , recoveries were more than 95% , and relative standard deviation (RSD) was no more than 2.5% . The method has advantages of an accuracy and simple process of sample treatment , short analysis time , is suitable for qualitative and quantitative analysis of benzo (a) pyrene in fried oil , and is a good detection method of benzo (a) pyrene in fried oil.

Keywords: benzo (a) pyrene; high Performance liquid chromatography; fired oil

苯并(a)芘 (benzo (a) pyrene , BaP) , 是一种常见的强致癌物, 它是由一个苯环和一个芘分子结合而成的多环芳烃类化合物 (图 1)^[1-4] , 苯并(a)芘常温下为浅黄色晶状固体, 熔点 179℃ ,

沸点 312℃ , 难溶于水, 易溶于苯、甲苯、二甲苯、丙酮、己烷等有机溶剂, 碱性条件下稳定, 遇酸易发生化学变化。烹炸食品是我国主要的早

收稿日期: 2011-08-30

作者简介: 张旭 (1977 -) , 男, 工程师, 研究方向为食品质量安全检测。

餐食品之一，由于苯并(a)芘在人体中的富集作用，长期食入直接危害到人体健康，特别是个别商贩，为追求利润，使用多次高温加热的食用油，这对人的健康危害更为严重^[5]。目前，苯并(a)芘的检测方法已有 GB/T22509-2008，但其对样品中苯并(a)芘提取、净化及浓缩方面存在不足，因此，研究建立更为快速、简便的前处理方法，对烹炸油中苯并(a)芘的定性定量分析具有重要意义。

图1 苯并(a)芘化学结构式

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 仪器

Agilent-1200 型高效液相色谱仪(含荧光检测器)、色谱柱 Agilent XDB-C18 (250mm × 4.6mm, 5μm) (美国 Agilent 公司); GPC-全自动定量浓缩仪(内装 Bio-Beads, Type S-X3 填料的净化柱, 500 × 25mm) (德国 LCTech 公司); 微孔滤膜、注射滤膜器(0.45μm) (天津津腾公司); BT423S (感量 1mg)、BT124 (感量 0.1mg) 电子天平(北京赛多利斯仪器系统有限公司); 氮吹仪(KL®512 型) (美国 Organomation 氮吹仪); 超纯水仪(美国 Millipore 公司); 实验室其他常规仪器。

1.1.2 试剂

苯并(a)芘标准品(纯度 ≥ 99%) (国家标准物质中心); 乙腈(色谱纯) (美国 fisher 公司); 环己烷(农残级)、乙酸乙酯(农残级) (美国 J. T. Baker 公司); 高纯氮(纯度 ≥ 99.99%) (浙江巨化股份有限公司); 超纯水; 实验室其他常规试剂。

1.1.3 样品

食用菜籽油(中粮食品营销有限公司); 烹

炸油:(在自动控温电炸锅中加入菜籽油 3kg, 持续加热, 温度控制在 180 ± 5℃, 每 3h 炸一次肉, 随后取样)。

1.2 方法

1.2.1 样品前处理

准确称取烹炸油样 0.8g, 置于 10mL 容量瓶中, 用环己烷/乙酸乙酯(1:1, v/v) 溶解并定容至 10mL, 摇匀后转移至 16mL 进样瓶中。通过 GPC 二联机模式将样品净化, 再浓缩, 用环己烷/乙酸乙酯定容至 2mL, 收集 1.5mL 洗脱液至样品瓶中, 氮气吹干, 加 750μL 乙腈, 涡旋溶解残渣, 待检。

1.2.2 快速测定烹炸油中苯并(a)芘含量方法的建立

1.2.2.1 色谱分离条件的确定流动相: 乙腈-水(90:10, v/v); 荧光检测器波长: 激发波长 384nm, 发射波长 406nm; 流速: 1.2mL/min; 柱温: 30℃; 进样量: 10μL, 以色谱峰面积外标法定量^[6-9]。在此条件下, 测得苯并(a)芘保留时间 15.98min, 样品溶液中主峰和其它杂峰达到完全分离。标准品、样品的色谱图见图 2、图 3。

图2 苯并(a)芘标准品色谱图

图3 烹炸油样品色谱图

1.2.2.2 标准曲线准确称取苯并(a)芘标准品 10mg 于 100mL 容量瓶中, 用甲苯配成 100mg/L 标准贮备液, 保存于 -20℃ 冰箱中; 取一定量标

准贮备液, N₂ 吹干, 再用乙腈配成 1、4、10、20、40 μg/L 苯并(a)芘标准工作液, 在上述色谱条件下, 进样 10 μL, 根据浓度与峰面积的关系制成标准曲线。

1.2.2.3 精密度试验

为考察方法的可靠性, 对菜籽油进行了加标样的精密度测定, 用加标量为 0.1、0.2、0.4 μg 的样品按照上述提取方法提取 2 份样品, 每份提取样品测定 5 次, 测得精密度结果见表 1。

2 结果与分析

2.1 苯并(a)芘浓度范围的线性关系

结果表明, 苯并(a)芘浓度在 1 ~ 40 μg/L 具有良好的线性关系; 回归方程 (Y 为峰面积, X 为浓度, μg/L) 为: $Y = 1.5758X + 0.05705$, $R^2 = 0.9998$, 标准曲线见图 4。

图 4 苯并(a)芘标准曲线

2.2 方法检测限

在上述色谱条件下, 根据苯并(a)芘产生 3 倍噪音信号所需要的标准浓度为检出限, 得出该方法检出限为 0.1 μg/kg。

2.3 高效液相色谱法测定苯并(a)芘含量的精密度实验

通过加标回收率试验, 研究快速法与国标 GB/T22509-2008 差异, 结果表明, 快速法具有很高的准确度, 结果见表 1。

表 1 快速法与国标 GB/T22509-2008 测定苯并(a)芘含量结果对比

加标量 (μg)	国标检测值 (μg)	快速法检测值 (μg)	国标 RSD (%)	快速法 RSD (%)
0.1	0.095	0.095	3.2	2.1
0.2	0.192	0.192	2.8	2.1
0.4	0.384	0.380	3.5	1.8

通过加标回收率试验, 对快速法进行精密度和准确度测定, 结果表明, 苯并(a)芘的平均回收率大于 95%, RSD 小于 2.5%, 表明该方法精密度、准确度能满足分析要求, 结果见表 2。

2.4 加热不同时间烹炸油中苯并(a)芘的含量

随着加热时间的延长, 烹炸油中苯并(a)芘的含量也相应增加, 测定结果表明, 苯并(a)芘含量与加热时间有显著的相关, 结果见表 3。

以上结果表明, 菜籽油不宜长时间使用, 根据本实验测定结果, 油温在 180 ± 5°C 时烹炸时间不宜超过 18h。

表 2 加标量为 0.1、0.2、0.4 μg 的样品回收率及精密度

添加次数	添加水平 (μg)					
	0.1		0.2		0.04	
	测定值	测定值	测定值	测定值	测定值	测定值
1	0.093	0.095	0.188	0.192	0.387	0.381
2	0.097	0.098	0.193	0.187	0.375	0.382
3	0.095	0.096	0.192	0.194	0.378	0.377
4	0.094	0.093	0.198	0.191	0.388	0.386
5	0.098	0.098	0.196	0.198	0.377	0.393
回收率 (%)	95.4	96.0	96.7	96.2	95.3	96.0
RSD (%)	2.2	2.2	2.0	2.1	1.6	1.6

表3 不同加热时间烹炸油(菜籽油)中苯并(a)芘含量

加热时间 (h)	样品颜色	苯并(a)芘含量 (μg/kg)
0	黄色	0.2
6	黄色	2.1
12	浅黄色	4.7
18	浅黑色	9.6
24	浅黑色	22.4
30	浅黑色	33.1
36	黑色	48.9

3 结论

该研究建立了烹炸油中苯并(a)芘的高效液相色谱快速测定方法。结果表明,苯并(a)芘在1~40 μg/L 浓度范围内呈良好的线性,回收率为95.4%~96.8%,检出限为0.1 μg/kg, RSD 小于2.5%。该法精确度和准确性好,样品预处理简单、毒性小、试剂消耗少、分析时间短、灵敏度高,明显提高了检测效率,是烹炸油中苯并(a)芘含量的理想检测方法。

参考文献:

- [1] 陈炳卿,薛英本,杨艳梅,等. 苯并(a)芘诱导小鼠前胃癌模型的建立及共轭亚油酸对其预防作用[J]. 中国药理学与毒理学杂志,2002(5): 354-357.
- [2] 涂白杰,陈胜,肖成峰,等. 苯并[a]芘对小鼠神经毒性的光谱、电镜及行为学研究[J]. 工业卫生与职业病,2002(2): 94-98.
- [3] 吴晓明,周宜开,徐顺清,等. ERCC1 反义 RNA 降低肺癌细胞对苯并(a)芘所致 DNA 损伤的修复能力[J]. 中华预防医学杂志,2003(3).
- [4] 王欣,周智慧,赵晓联. 苯并[α]芘危害性及其检测技术[J]. 粮食与油脂,2011(03): 48-49.
- [5] 杨占南,彭全材,罗世琼,等. 贵阳市油炸食品中苯并芘的测定及其安全评价[J]. 食品科学,2008(10): 449-452.
- [6] 刘建福,喻昕,刘德华,等. 固相萃取和气相色谱-质谱法测定主流烟气中苯并[a]芘的研究[J]. 色谱,2002(2): 187-189.
- [7] 杨红梅,王浩,刘艳琴,等. 高效液相色谱法测定肉类食品中苯并芘残留的研究[J]. 食品研究与开发,2006(10): 124-126.
- [8] 吴海智,周丛,袁列江,等. 高效液相色谱法快速测定植物油中苯并芘的研究[J]. 安徽农业科学,2011(10): 6075-6076.
- [9] 严付华,陈波,曾建国,等. 高效液相色谱法荧光检测红车轴草提取物中的苯并(α)芘[J]. 中国中药杂志,2007(10): 935-937.

《中国食品添加剂》杂志—双核心期刊, 欢迎投稿!