婴儿配方奶粉中叶黄素测定

陶大利

(黑龙江省农垦乳品检测中心, 黑龙江省哈尔滨 150078)

摘要 建立高效液相色谱法测定婴儿配方奶粉中叶黄素的检测方法。采用色谱柱为 Carotenoid C30 色谱柱 (250.0 mm × 4.6 mm, 5 μm), 流动相为甲醇和甲基叔丁基醚, 梯度洗脱, 紫外检测器, 检测波长 445nm。结果表明, 叶黄素浓度在 0.05 ~ 2.0 μg/mL 之间呈线性关系, 线性方程为: $y=379874.03X+14289.56$, 相关系数 $R^2=0.9990$; 奶粉的含量为 50 ~ 500 μg/100g 时, 回收率在 92.8 ~ 103.5% 之间, RSD% 在 1.2 ~ 3.5% 之间; 检出限为 5 μg/100g。该方法操作快捷简便, 结果准确。

关键词 高效液相色谱; 奶粉; 叶黄素; 萃取

叶黄素 (Lutein) (3,3-二羟基-α-胡萝卜素) 是一种萜, 分子式: $C_{40}H_{56}O_2$, 分子量: 568.85。^[1] 它是一种广泛存在于蔬菜、花卉、水果与某些藻类生物中的天然类胡萝卜素, 其色泽鲜艳, 着色力强, 抗氧化性好, 安全无毒害, 具有丰富的营养价值, 被广泛的应用于食品、保健品、化妆品、医药、烟草和动物禽类饲料的多个领域。^[2] 近些年的研究表明, 叶黄素是帮助眼睛发育的关键营养元素, 它具有过滤蓝光和抗氧化的作用, 是婴幼儿的“隐形太阳镜”。所以叶黄素被广泛的添加到婴幼儿配方奶粉中。本文以 GB/T23209-2008 (奶粉中叶黄素的测定 液相色谱-紫外检测器) 为基础, 对方法进行了改进, 提高了对奶粉中叶黄素的提取效率。

1 实验部分

1.1 试剂

甲醇: 色谱纯; 甲基叔丁基醚: 色谱纯; 丙酮: 优级纯; 2,6-二叔丁基对甲酚 (BHT): 纯度大于 99%; 叶黄素标准品;

1.2 仪器与材料

PE 高效液相色谱仪 (带钨灯); 分析天平: 感量 0.1mg; 漩涡振荡器; 高速离心机;

1.3 方法

1.3.1 处理步骤

准确称取奶粉样品 0.5-1g (精确到 0.1mg) 到 30mL 的塑料离心管中, 加入 5mL 40℃ 水充分溶剂, 用铝箔纸包裹离心管外部 (避光), 加入 10mL 含 0.1%2,6-二叔丁基甲酚 (BHT) 的丙酮溶液, 分数次涡旋震荡 5min, 使水溶液和丙酮溶液能充分混合, 再

超声 10 min, 向离心管中加入 4g 氯化钠, 分数次涡旋震荡 5 min, 以 4000 转/min, 离心 5 min, 上清液过 0.45 μm 有机滤膜过滤, 上机。样品含量低时可吸取上清液 5mL 30℃ 氮气吹干浓缩至近干, 再用含 0.1%2,6-二叔丁基甲酚 (BHT) 的丙酮溶液定容至 1mL。

1.3.2 仪器条件

a) 色谱柱: C_{30} 色谱柱 4.6 × 250, 5 μm;

b) 柱温: 30℃;

c) 流速: 1.0 mL/min;

d) 波长: 445nm;

e) 进样量: 40 μL;

f) 流动相: A (甲醇), B (甲基叔丁基醚) 梯度洗脱见表 1

表 1 梯度洗脱

时间/min	A/%	B/%	Curve
0	88	12	0
6	75	25	1
1	10	90	1
2	10	90	1
1	88	12	1
9	88	12	1

1.3.3 测定条件

用叶黄素标准工作液分别进样, 叶黄素的参考保留时间为 5.47min, 以标准系列工作液浓度为横坐标, 峰面积为纵坐标绘制标准工作曲线。用标准工作曲线计算未知样品的浓度, 进行结果计算, 用以上条件得到的叶黄素色谱图入下图: 图 1 为叶黄素标准品图谱, 图 2 为婴儿配方奶粉图谱

1.3.4 计算公式

$$X = \frac{C_s \times V}{m} \times 100$$

式中 X: 样品中叶黄素的含量, $\mu\text{g}/100\text{g}$;
 C: 由标准曲线中查得的试样中叶黄素的浓度, $\mu\text{g}/\text{mL}$
 V: 试样稀释体积, mL;
 m: 试样的质量, g;

图1 叶黄素标准品图谱

图2 婴儿配方奶粉谱图

2 结果

2.1 标准曲线

在选定的色谱条件下, 将叶黄素标准溶液配制浓度为0.05、0.1、0.2、0.4、1.0、2.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 6个浓度系列, 在此浓度范围内, 浓度与对应的峰面积呈线性关系, 线性方程为: $y=379874.03X+14289.56$, 相关系数 $R^2=0.9990$ 如图3

图3

2.2 精密度与重现性

选用含有叶黄素的婴儿配方奶粉(育儿康幼儿配方奶粉)进行6平行试验。结果如表2

表2

结果 ($\mu\text{g}/100\text{g}$)	125.3	124.6	124.8	126.5	123.4	125.0
平均值 ($\mu\text{g}/100\text{g}$)	124.9					
RSD%	0.80%					

2.3 回收率

选用同上的样品(育儿康幼儿配方奶粉)分别称取1g样品, 两个做空白, 分别在样品中加入0.5 μg 、1 μg 、2 μg 、5 μg 三个梯度, 每个梯度做4平行($n=4$)结果如表3

表3 加标回收试验 $n=4$

加入量 μg	平均回收量 μg	平均回收率%	RSD%
0.5	0.497	99.4	3.5
1	1.035	103.5	2.1
2	1.856	92.8	1.2
5	4.829	96.6	2.4

由表2得出, 加标量在0.5~5 μg , 折算成奶粉的含量为50~500 $\mu\text{g}/100\text{g}$ 时, 回收率在92.8~103.5之间, RSD%在1.2~3.5之间

2.4 检出限

当称样量为1g, 样品经浓缩5倍, 进样量为40 μL 时, 以3倍信噪比S/N计算, 该方法的检出限为5 $\mu\text{g}/100\text{g}$ 。

3 讨论

由于奶粉样品呈细小的颗粒状, 如果按照标准GB/T 23209-2008中的处理方法, 虽然也可以获得较高的回收率, 但不能将样品包裹的叶黄素完全释放出来, 造成样品的测试结果偏低很多, 并且因为叶黄素在奶粉样品中包埋的程度不一致, 使测试结果的重现性很差。解决这一问题可以先用温水将样品充分溶解, 再用丙酮溶液提取, 再用氯化钠去饱和水溶液[3], 离心使水相与丙酮溶液彻底分开。另外叶黄素遇到光照很容易损失, 所以在整个处理过程中都应尽量避免光, 可以在离心管外部裹上铝箔纸来避免光照。

本方法处理简单, 易操作, 回收率和重现性好, 适合婴儿配方奶粉中叶黄素的测定。

参考文献

- [1] 梅益, 中国百科全书(化学卷)II[M].北京: 中国百科全书出版社, 1989.1098-1099
- [2] 孙晓霞刘云凤, 章鹏飞, 叶黄素在食品中的应用.中国食品添加剂, 1006-2513(2007)4-0127-05
- [3] GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留的测量, 6.2净化

Determination of lutein in infant formula milk powder

TAO DA-LI

(1. Heilongjiang Agriculture Dairy Testing Center, Harbin 150078, China)

Abstract A method for determination of lutein in infant formula milk powder by HPLC is reported. HPLC on a Carotenoid C30 column (250.0 mm × 4.6mm, 5 μm) with methanol-MTBE gradient elution, UV-vis detector, wavelength at 445nm for determination of lutein. Linear ranges of lutein was 0.05 ~ 2.0 μg/mL, the linear equation was: $y = 379874.03X + 14289.56$, relevant index $R^2 = 0.9990$; the content of milk powder were 50 ~ 500 μg/100g, the recovery rate were 92.8 ~ 103.5%, and relative standard deviation was 1.2 ~ 3.5, the detectable value is 5 μg/100g. This method is fast, simple and accurate.

Keywords HPLC; milk powder; lutein; extraction

新闻动态

卫生部：地沟油检测尚无有效手段

2011年10月13日，距离9月中旬公安部公布破获跨省地沟油大案已有一个月的时间，卫生部新闻发言人邓海华昨日透露，目前征集到的5种地沟油检测方法特异性不强，有关部门将再向社会公开征集方法。资料显示，从各国情况看，目前，地沟油并无特效的检测技术。

5种方法均分不出地沟油

9月18日，卫生部曾发布消息，正全力组织科研攻关研究鉴别地沟油检验方法。但是，记者昨日了解到，目前，已经征集到7家技术机构研制的5种地沟油检测方法，但在专家论证后，发现这些方法特异性不强。

“特异性不强是指没有很好地分辨出哪些是地沟油，哪些是食用油。”卫生部有关负责人解释说，征集到的方法，尚不能作为地沟油的有效判断手段。

据悉，此次地沟油检验方法论证方案，由卫生部组织科技部、工商总局、质检总局、食品药品监督管理局、粮食局，以及中国疾控中心等方面共同制定。

邓海华说，除上述机构外，还包括油脂加工、食品安全、卫生检验、化学分析等13名专家组成了检验方法论证专家组，对相关技术机构研发的检验方法进行科学论证。

将继续向社会征集攻关

记者了解到，多部门还研究制定了地沟油检测方法公开征集技术和讨论方案，在5种方法被专家组认为特异性不强后，目前，有关部门还在继续研究论证，并向社会公开征集、协同攻关。

邓海华表示，卫生部将继续组织部门专家，并准备向社会继续征集，找到地沟油的检测方法。他还希望群众积极举报涉地沟油的违法行为。

■ 背景

地沟油无检测标准

目前国内尚未有检测地沟油的统一标准。现行的国家强制性标准《食用植物油卫生标准》(2716—2005)中，关于食用油的理化指标检测包括酸价、过氧化值、浸出油溶剂残留、游离酚(棉籽油)、总砷、铅、黄曲霉毒素、苯并芘、农药残留共9项指标，分别对植物原油和植物食用油进行不同的标准检测。

但是植物原油、植物食用油均不是地沟油。而专家称，标准里这9项基本的食用油检测指标，即使是地沟油炼出来的油也都有可能合格，根本无法针对地沟油去进行辨别性检测。

■ 分析

“北京的检测方法也行不通”

专家称北京食品安全监控中心的检测指标难识别地沟油

昨日，卫生部新闻发言人邓海华透露，此次对地沟油检测方法的认定，专家们采用了专业化的“双盲”实验。“双盲”实验经常被用在新药的效果实验中。中国疾控中心有关人士向记者解释，在此次验证过程中，一组是食用油，另一组是

转至 P42